

Spuleboremotor

Model SB 1

Spuleboremotor SB 1 anvendes til boring for montering af filter i forbindelse med at sænke grundvandsspejlet og er designet så sikkerheden er i top.



Spuleboremotor SB 1 er beregnet til montering på kran, gravemaskine el.lign. som en hurtig og enkel måde at montere sugespidsfiltre. Boremotor og spulerør har 3" (75 mm) gennemgang, for lettere montering af 50 mm filtre og gruskastning. Spulerøret fås i længde på 4-8 meter. Rotationen af de påmonterede spulerør drives af en hydraulisk motor, hvor slangekoblinger tilsluttes et hydraulisk system. SB 1 kan betjenes via kranens fjernbetjening, hvor rotation og åbne/lukkeme-kanisme for spadeventil til filtermontage og grus kastning kan styres.

Hydraulik-motor	Spulerør (Gennemgang)	Spulerør [m]	Hastighed [omdr./min.]	Drejningsmoment [Nm]	Olie-flow [liter/min.]	Arbejdstryk [bar]	Oliebad [liter]	Vægt [kg]	Gear
160 ccm	3" (75 mm)	4 - 8	170 ved 100 L	1452	100 (maks. 125)	200 (maks. 240)	8	160	3,09 :1

Længde	Bredde	Højde
[mm]	[mm]	[mm]
900	520	900

