

FUGEMASKINE

MAGMA-M



SPECIFIKATIONER

	M1	M2	M4
Kapacitet (liter)	568	871	1552
Motor (Hk)	25 Diesel	25 Diesel	25 Diesel
Opvarmningsmetode	Diesel	Diesel	Diesel
Varme-rate (BTU)	250000	290000	400000
Materiale l/min	76	76	76
GVWR (kg)	2501	3025	4200
GAWR (kg)	3175	3175	4536
Aksler / Suspension	1 (torsion type)	2 (torsion type)	2 (torsion type)
Bremse-type	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Loading-højde (mm)	1270	1219	1372
Påfyldningsdør	Højre side	Begge sider	Begge sider
Kapacitet, Brændstof (liter)	125	125	125
Kapacitet, Hydraulik (liter)	125	125	125
Olie (liter)	83	114	151
Dimensioner (LxBxH - cm)	3692 x 2083 x 2362	4318 x 2007 x 2336	4699 x 2286 x 2286
Fragtvægt (kg)	1905	2155	2721
Garanti	1 år - Bumper to Bumper		

M1 + M2 er tilgængelig uden pumpe

Vi udvikler løbende på produktet. Specifikationerne kan derfor være ændret uden varsel.



Slange ophængt på bom



El-opvarmet lanse



Valgfri aftapningshane.



Valgfri motorbeskyttelse.



Valgfri X2 carry-on kompressor



Simple-Seal kontrolpanel

STANDARD




LED-lys



Laveste højde
Største døre



Torsion-aksler



Performance Tank Design

Magma M-serien er kendt for sin simple, sikre og bæredygtige drift. Fugemaskinen er ikke blot grøn i malingen, men er konstrueret så den holder lave udledninger, lavt brændstofforbrug og lavt støjniveau. De mest populære kendetegn ved maskinen er dens enkle design, høje produktivitet og den lette anvendelighed. Disse karakteristika er nogle af årsagerne til, hvorfor Cimline er den førende producent af udstyr til reparation og vedligehold af asfalt

Ergonomisk simplicitet: M-serien har en meget høj brugervenlighed. Slangen med den opvarmede fugemasse ophængt i en bom, der gør det let at manøvrere slangen. Opsætningen giver samtidig branchens største rækkevidde. Tilføj den el-opvarmede lanse for ekstra høj brugervenlighed.

Omtanke for miljøet: Fugemaskinen er udstyret med en Tier IV-dieselmotor, der kører med lav omdrejningshastighed. Det gør den i stand til at holde et lavt brændstofniveau uden at gå på kompromis med den høje ydeevne. Den standard-monterede lyddæmper, kombineret med den valgfrie motorbeskyttelse, reducerer støjniveauet op til 40% sammenlignet med andre modeller.



M1 – Uden pumpe



M2 – Med pumpe



M1 – Med pumpe



M4 – 2 slanger, 2 pumper & transportbånd